

ЭЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



«Циркуль» 15/15 PREMIUM

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Предназначен для осуществления постоянной циркуляции горячей воды в контуре горячего водоснабжения.

Арт. 2400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Максимальный расход 15 л/мин.
- Максимальный напор 1,5 м
- Установочный размер 80 мм
- Потребляемая мощность 5 Вт
- Присоединительный размер 1/2"
- Степень защиты IP 44
- Электросеть ~220 В ($\pm 10\%$)
- Частота тока 50 Гц
- Уровень шума < 42 дБ
- t° теплоносителя от +2 до +110°C
- Гарантийный срок: 3 года



«ЦИРКУЛЬ» 15/15

PREMIUM

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

~220В 50Гц

t max +110°C

P max 10 бар

4-122D

80 мм

IP44

5 Вт

Максимальный

расход 15 л/мин

Максимальный

напор 1,5 м

IP44

Р15 Вт

ЭЖИЛЕКС
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



— ВСЕГДА ГОРЯЧО —